



www.KTCEP.com



MOTOR GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO – CALIDAD PREMIUM

Referencia	463-MCCE220E
------------	--------------

Versión 2024-05

ESPECIFICACIONES	
Tipo	1 Cilíndro / 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin Plomo con Octanaje 86 o Superior
Encendido	Eléctrico
Potencia Máxima*	22.0 Hp / 3600 rpm
Torque Máximo	46 Nm / 2800 rpm
Cilindraje	713 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña
Diámetro del Eje	Ø 1"
Número de Pistones	2
Diámetro x Recorrido del Pistón	80 x 71 mm
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	1.6 L
Aceite de Lubricación	SAE 10W30 Grado SF o SG // Temp. Ambiente > 28°C use SAE 20W50

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Aplicaciones recomendadas	• Maquinaria agrícola en general. • Fumigadoras estacionarias. • Molinos. • Picapastos. • Hidrolavadoras. • Desgranadora de maíz. • Trituradoras. • Picadores. • Entre otros. • Kit de herramientas.
Accesorios incluidos	• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Largo	49 centímetros
Ancho	53.5 centímetros
Alto	46.5 centímetros
Peso neto	47 Kilogramos
Garantía	1 año