



www.KTCBROTHERS.com



FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA DE ACOPLE DIRECTO CON MOTOR DE GASOLINA

Referencia	499-GSP22C-D
------------	--------------

Versión 2025-01

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

BOMBA

Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	11 - 16 l/min
Velocidad de trabajo	600 - 800 rpm
Material pistones	100% Cerámico
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Manual
Número de salidas & diámetro	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
Número de pistones diámetro recorrido	3 x 22 mm x 16 mm
Aceite de lubricación	SAE 15W40 sin detergente y antiespumante // ISO 68 // SAE 30W sin Detergente
Sistema de lubricación de los pistones	Automático (sin Graseras)

MOTOR

Referencia	463-GE65
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Máxima*	6.5 Hp / 3600 rpm
Cilindraje	196 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo aproximado a carga máxima	0.6 gal/h
Autonomía aproximada con tanque lleno	1 Hora y 35 Minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Filtro de aire	Doble Elemento
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite del cárter	0.6 L
Aceite de lubricación estándar	SAE 10W30
Aceite de lubricación para temperatura ambiente > 28°C	SAE 20W50

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

MANGUERA DE FUMIGACIÓN SILICONADA

Referencia	499-85MM-100M-T
Presión de trabajo	60 Bar (870 psi)
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro interno	8.5 mm
Diámetro externo	14 mm
Longitud	100 m
Numero de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente Siliconada

LANZA PUNTA RECTA

Referencia	499-G90S
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Recta
Regulador de salida	Si



www.KTCBROTHERS.com



FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA DE ACOPLE DIRECTO CON MOTOR DE GASOLINA

Referencia

499-GSP22C-D

Versión 2025-01

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones adicionales

- Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Cárter en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo.
- Registros de salida cromados y reforzados.
- Cubierta del eje en acero inoxidable.
- Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas – Para manejo de presiones superiores a las convencionales.
- Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste.
- Lanza de fumigación con acoples en bronce – Mayor robustez y resistencia a la corrosión.
- Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.

Accesorios incluidos

- 1 Rollos de manguera 499-85MM-100M-T
- 1 Lanza 499-G90S
- Manguera de succión con filtro.
- Manguera de retorno.
- Kit de herramientas.
- Kit de empaques para el primer mantenimiento.
- Manual de usuario.



Aplicaciones recomendadas

- Fumigación de cultivos.
- Transporte de agua.
- Aspersión de plantaciones agrícolas.
- Aplicaciones de alta presión.
- Entre otras.

Peso neto

30 Kg

Garantía

1 año (Refiérase a nuestras políticas de garantías)